

## Características Generales

### Proyector de Area Ecolux 30W 6000°K 30Kr con batería

Proyector de Area Led Ecolux apropiado para para actividades que carecen de suministro eléctrico.

## Especificaciones Técnicas

Código	104536
Flujo lumínico (lm)	1.800
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	135°
Indice de reproducción cromática	70
Eficiencia lumínica (lm/W)	80
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	No
Voltaje de entrada (V)	90 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Potencia (W)	30
Batería	Litio; 7,4Volst; 2,2 Amperes
Tpo. de carga ; Tpo. de autonomía	5 horas ; 6 horas
Nivel de protección I	IP65
Nivel de protección II	IK05
Resiste ambiente salino	Si
Temperatura de trabajo (°C)	-10°C ~ 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	70%
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	Sa'an Optoelectronics
Marca del driver	Dark Energy
Dimensiones (mm)	225 x 245 x 170
Certificaciones	CE

### Observaciones

El equipo viene con cargador para muralla de 220VAC y cargador de auto para 12VDC.



### Información de empaque



Master (mm)	340 x 490 x 450
UPM (Unidad)	8
Volumen (m3)	0.0749
P. neto (Kg)	1.125
P. Bruto (Kg)	1.425

