

Características Generales

Proyector de area led ecoflat 50W 6000°K 30.000hr

Proyector de área de alto desempeño para instalaciones comerciales, industriales, domesticas y deportivas.



Especificaciones Técnicas

Código	104578
Flujo lumínico (lm)	4.000
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	120°
Indice de reproducción cromática	Ra > 70
Eficiencia lumínica (lm/W)	80
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	Si
Voltaje de entrada (V)	220 ~ 240
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Potencia (W)	50
Factor de potencia	> 0.9
Eficiencia energética	A
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo (°C)	-20 ~ 40
Materialidad del cuerpo	Aluminio
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Dimensiones (mm)	H165 x W205 x F25
Certificaciones	SEC, RoHs
Garantía* (año)	1

* : La garantía cubre problemas de calidad originados en la fabricación.



Información de empaque



Master (mm)	430 x 360 x 230
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0,0356
P. neto (Kg)	13,6
P. Bruto (Kg)	14,8

