

Características Generales

Foco embutido led Slim redondo 18W 6000°K Globaltronics

Foco led embutido, especial para interiores en oficina, locales comerciales y domiciliario, que presenta un flujo lumínico uniforme.

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Código | 104608 |
| Flujo lumínico (lm) | 1,300 |
| Temperatura de color (°K) | 6.000 |
| Angulo de emisión (°) | 120 |
| Índice de reproducción cromática | 70 |
| Eficiencia lumínica (lm/W) | 72,2 |
| Vida útil (hr) | 25.000 |
| Disponibilidad de Archivo IES | No |
| | |
| Voltaje de entrada (V) | 85 ~ 265 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 |
| Potencia (W) | 18 |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Eficiencia energética | A |
| Nivel de protección I | IP20 |
| Resiste ambiente salino | Si |
| Temperatura de trabajo (°C) | -20 ~ 40 |
| Materialidad del cuerpo | Aluminio |
| Materialidad de la pantalla | Termoplástico |
| Dimensión de orificio (mm) | 203 |
| Dimensiones (mm) | H20 x D215 |

Observaciones

El equipo es de fácil instalación y es el único en el mercado que cuenta con "Fecha de Control de Duración" (FCD), de tal forma que el consumidor final pueda confirmar los años de duración del equipo cuando termine de funcionar. ESTAMOS SEGUROS DE NUESTRA CALIDAD.



Información de empaque

| | |
|---------------|-------------|
| Master (mm) | 565x310x240 |
| UPM (Unidad) | 20 |
| Volumen (m3) | 0,04204 |
| P. neto (Kg) | 7,2 |
| P. Bruto (Kg) | 9,6 |

