

Características Generales

Luminaria solar integrada sunmaster 2.000lm 6.000K 50.000hr

Luminaria solar integrada de alta calidad con fotocelda para que encienda de noche y con sensor infrarrojo de movimiento que cambia la intensidad de la luz.

Especificaciones Técnicas

Código	107532
Flujo lumínico (lm)	2.000lm
Temperatura de color (K)	6.000
Potencia de consumo (W)	11,1
Eficiencia lumínica (lm/W)	180
Chips	Philips, 5050
Vida útil (hrs)	50.000
Angulo vertical de apertura (°)	70
Angulo horizontal de apertura (°)	140
CRI	70
Disponibilidad de archivo IES	Si
Potencia de generación (W)	50
Vida útil (año)	25
Atenuación de potencia (%/año)	1
Tipo de batería	LiFePO4
Ciclos de recarga de la batería	sobre 2.000 ciclos
Capacidad de la batería (Wh)	192
Autonomía en modo activo (h)	17
Vida útil batería (año)	5~8 (se puede reemplazar)
Rango de temperatura de trabajo (°C)	-25 ~ 65
Resistente a ambiente salino	Si
Indice de protección	IP65
Materialidad de cuerpo	Aleación de aluminio
Materialidad de los lentes	Polycarbonato
Dimensiones	980mm x 410mm x 150mm
Observaciones	CE, RoHs

IMPORTANTE: Opcionalmente, al producto se le puede incorporar un sistema de limpieza del panel ÚNICO A NIVEL MUNDIAL, el cual limpiará el panel dos veces al día, haciéndola prácticamente libre de mantención.



Información de empaque



Master (mm)	1000x430x170
UPM (Unidad)	1
Volumen (m3)	0,0731
P. neto (Kg)	12
P. Bruto (Kg)	12,5

