

Características Generales

Luminaria solar integrada sunmaster 3000K 4000lm Globaltronics

Luminaria solar integrada de alta calidad con fotocelda para que encienda de noche y con sensor infrarrojo de movimiento que cambia la intensidad de la luz

Especificaciones Técnicas

Código	107533
Tipo	Luminaria Solar
Modelo	Sunmaster
Cuerpo	Aluminio
Difusor	Polycarbonato
Color	Gris
Protección (IP)	65
Certificación	RoHs
Dimensiones (mm)	1295 x 350 x 80



Información Eléctrica

Potencia Panel Solar (W)	90W
Potencia Luminaria (W)	22.2W
Tipo Batería	LifePO4
Cap. Batería (w/h)	384wh
Ciclos de Recarga	sobre 2.000
Autonomía en Modo Activo (hrs)	17
Vida Útil (años)	5 — 8

Información Lumínica

Flujo Lumínico (lm)	4.000lm
Eficiencia Lumínica (lm/W)	180lm/W
Temp. De Color (K)	3000°K
Ángulo (°)	70°-140°
Vida Útil (hrs)	50.000
CRI	70

Observaciones

IMPORTANTE: Opcionalmente, al producto se le puede incorporar un sistema de limpieza del panel ÚNICO A NIVEL MUNDIAL, el cual limpiará el panel dos veces al día, haciéndola prácticamente libre de mantención.



Información de Empaque

Máster (mm)	
UPM (Unidad)	
Volumen (m3)	
P. Neto (Kg)	
P.Bruto (Kg)	

