

Características Generales

Foco pared solar dorma 3W 6000K Globaltronics

Foco solar dorma, ideal para la iluminación perimetral de casas, edificios, jardines y otros. Una con sistema de encendido y apagado.



Especificaciones Técnicas

Código	107549
Flujo lumínico standby (lm)	100
Flujo lumínico activo (lm)	300
Temperatura de color (K)	6.000
Eficiencia lumínica activa (lm/W)	100
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de archivo IES	No
Tipo de batería	Li-ion
Ciclos de recarga de la batería	1.000
Capacidad de la batería (Wh)	7,4
Tiempo de carga de la batería (h)	6 ~ 8
Autonomía entregada por la batería (h)	12 ~ 15
Potencia (W)	3
Nivel de protección	IP65
Rango de temperatura de trabajo (°C)	-10 ~ 40°C
Materialidad de cuerpo	Aluminio + Policarbonato
Materialidad de la pantalla	Policarbonato
Dimensiones (mm)	L152mm x A150mm x H58mm

Observaciones

El equipo interruptor de encendido/apagado el flujo lumínico es en forma permanente al 100% del flujo lumínico, funcionando como iluminación decorativa y funcional al mismo tiempo.

Información de empaque



Master (mm)	335 x 335 x 340
UPM (Unidad)	20
Volumen (m3)	0,0382
P. neto (Kg)	11
P. Bruto (Kg)	12,6

