

Características Generales

PROYECTOR DE ÁREA ECOLUX

Proyector de área Ecolux 30W luz día Globaltronics



Especificaciones Técnicas

Código	103173
Flujo lumínico (lm)	2.100
Temperatura de color (°K)	6.000
Angulo de emisión (°)	110
Índice de reproducción cromática	0.7
Eficiencia lumínica (lm/W)	70
Vida útil (hr)	30.000
Disponibilidad de Archivo IES	
Voltaje de entrada (V)	100-277
Frecuencia de entrada (Hz)	50 Hz
Potencia (W)	30
Factor de potencia	0.95
Eficiencia energética	80%
Nivel de protección I	IP65
Nivel de protección II	
Resiste ambiente salino	
Temperatura de trabajo (°C)	-15°C - 40°C
Humedad relativa de trabajo (%)	80%
Materialidad del cuerpo	Aluminio anodizado
Materialidad de la pantalla	Vidrio templado
Marca de los chips	
Marca del driver	
Dimensiones (mm)	FO110mm, AL185mm, AN225mm
Certificaciones	CESMEC

Distribución fotométrica

Información de empaque



Master (mm)	440X245X250
UPM (Unidad)	4
Volumen (m3)	0.02695
P. neto (Kg)	
P. Bruto (Kg)	

Observaciones

