

Características Generales

AMPOLLETA LED

Ampolleta LED dicroica GU10 4.7W Cálida Globaltronics

Especificaciones Técnicas

Código	104392
Flujo lumínico (lm)	350
Temperatura de color (°K)	2.700
Angulo de emisión (°)	110
Indice de reproducción cromática	0,7
Eficiencia lumínica (lm/W)	74,46
Vida útil (hr)	15.000
Disponibilidad de Archivo IES	
Voltaje de entrada (V)	220-240
Frecuencia de entrada (Hz)	50/60 Hz
Potencia (W)	4,7W
Factor de potencia	0,7
Eficiencia energética	90%
Nivel de protección I	
Nivel de protección II	
Resiste ambiente salino	
Temperatura de trabajo (°C)	5°C - 35°C
Humedad relativa de trabajo (%)	80%
Materialidad del cuerpo	Cerámico
Materialidad de la pantalla	Polycarbonato
Marca de los chips	
Marca del driver	
Dimensiones (mm)	R50, Alto55
Certificaciones	SEC

Observaciones



Distribución fotométrica

Información de empaque



Master (mm)	556, 290, 170
UPM (Unidad)	100
Volumen (m3)	0,002
P. neto (Kg)	3,3
P. Bruto (Kg)	5,8

